

# Rogue ES 150i/180i/200i

## Přenosné řešení pro profesionální svařování



Rogue ES 180i PRO

### Průmysl

- Opravy a údržba
- Stavebnictví
- Zemědělské stroje
- Průmyslová a obecná výroba



Ovládací panel

Rogue je robustní, odolný zdroj pro profesionální svařeče. Dodává vynikající svařovací výkon a je spolehlivý díky nejmodernější, vysoce účinné výkonné elektronice a digitálnímu ovládní, které zajišťují stabilní, konzistentní oblouk.

Rogue nabízí vynikající svařovací vlastnosti při svařování stejnosměrným (DC) proudem, což vám umožní svařovat nejrůznější kovy, jako jsou legované či nelegované oceli, nerezavějící oceli a litinu. Na zdroji lze nastavit funkce Arc Force a Hot Start, díky nimž si pro daný svar najdete přesně ty správné parametry. Digitální mikroprocesor přesně řídí všechny funkce a v celém proudovém rozpětí dodává prvotřídní svařovací výkon. Rogue lze používat s elektrodami o průměru až 4,0 mm.

Snadno zvládá i svařování technologií TIG pomocí startu oblouku „Lift TIG“. Vybavte svůj svařovací zdroj volitelným TIG hořákem ESAB se zabudovaným plynovým ventilem, plynovou lahví a můžete svařovat nízkouhlikovou, legovanou nebo nerezavějící ocel, ať už s přídatným materiálem, nebo bez něj.

- Vynikající vlastnosti oblouku – bezproblémový a stabilní.
- Vhodný pro generátor – vynikající při použití s generátory (doporučeno 7 kW).
- Snadné nastavení sv. parametrů – stačí nastavit svařovací proud a dosáhnete vynikajícího výsledku.
- Praktický odolný design – zdroj napájen se díky němu snadno přenáší a lze ho tak používat na jakémkoli pracovišti.
- Robustní konstrukce – třída krytí IP23S pro svařovny i venkovní použití.
- Technologie PFC zajišťuje stabilní oblouk, který odolává kolísání energie i při práci s dlouhými, až 100m prodlužovacími kabely (pouze verze PRO).

Více informací najdete na stránkách [esab.com](http://esab.com).

## Specifikace

Model	ES 150i	ES 180i	ES 180i PRO*	ES 200i PRO*
Primární napětí 1 f	230 VAC ± 15 %, 1 f, 50/60 Hz	230 VAC ± 15 %, 1 f, 50/60 Hz	115/230 VAC ± 15 %, 1 f, 50/60 Hz	115/230 VAC ± 15 %, 1 f, 50/60 Hz
Maximální výkon	150 A	180 A	180 A	200 A
Jmenovitý výkon kVA	6,9 kVA	8,7 kVA	6 kVA	6,9 kVA
Energeticky úsporný režim	50 W	50 W	50 W	50 W
Napětí naprázdno	63 V DC	63 V DC	78 V DC	78 V DC
Svařovací výkon MMA při 20% DZ při 25% DZ při 60% DZ při 100% DZ	- 150 A / 26,0 V 97 A / 23,9 V 75 A / 23,0 V	170 A / 26,8 V - 97 A / 23,9 V 75 A / 23,0 V	- 180 A / 27,2 V 116 A / 24,6 V 90 A / 23,6 V	- 200 A / 28,0 V 129 A / 25,2 V 100 A / 24,0 V
Svařovací výkon TIG při 25% DZ při 60% DZ při 100% DZ	150 A / 16,0 V 97 A / 13,9 V 75 A / 13,0 V	180 A / 17,2 V 116 A / 14,6 V 90 A / 13,6 V	180 A / 17,2 V 116 A / 14,6 V 90 A / 13,6 V	200 A / 18,0 V 129 A / 15,2 V 100 A / 14,0 V
Rozsah proudu	10–150 A	10–180 A	10–180 A	10–200 A
Provozní teplota	-10 až +40 °C	-10 až +40 °C	-10 až +40 °C	-10 až +40 °C
Třída krytí	IP23S	IP23S	IP23S	IP23S
Certifikace	CE	CE	CE	CE
Rozměry	403 x 153 x 264 mm	403 x 153 x 264 mm	403 x 153 x 264 mm	403 x 153 x 264 mm
Hmotnost	6,8 kg	6,8 kg	8,4 kg	8,4 kg

\* Pro hodnoty 115 V viz samostatný návod k použití.

## Informace pro objednávání

Rogue ES 150i CE	0700500076
Rogue ES 180i CE	0700500077
Rogue ES 180i PRO CE	0700500078
Rogue ES 200i PRO CE	0700500079

Součástí dodávky je napájecí zdroj s 3m síťovým kabelem a zástrčkou, závěsný popruh, držák na elektrodu, 3 m zemní kabel a svorka.

## Volitelná výbava a příslušenství

Ramenní popruh	0700500086
Plastový kufr Rogue	0700500085
Analogové dálkové ovládání MMA 4 včetně 10 m kabelu	0700500084
Sada držáku elektrody, Handy 300, OKC 50, 3 m	0700006902
Sada držáku elektrody, Handy 300, OKC 50, 5 m	0700006888
Sada zemnicí kabelu, OKC 50, 3 m	0700006903
Sada zemnicí kabelu, OKC 50, 5 m	0700006889
TIG hořák SR-B 17 V, OKC 50, 4 m	0700025514
TIG hořák SR-B 26 V, OKC 50, 4 m	0700025522
Nožní pedál pro TIG, 4,5 m kabel a 8-pinový konektor	W4014450



ESAB / esab.com

