

PSF™

– Produktivita a výkonnost tam kde je to nejvíce potřeba

PSF™ 250/305/405/505 – plynem chlazené hořáky.
PSF™ 410w/510w – vodou chlazené hořáky.

- 4 typy plynem chlazených hořáků
- 2 typy vodou chlazených hořáků
- 2 délky
- Ergonomické rukojeti
- Dálkové ovládání pro přepínání 3 navolených programů
- Různé úhly zahnutí krků hořáku
- Příslušenství pro bodové svařování
- Mechanický spínač
- Bovdeny pro všechny typy a průměry drátů
- CuCrZr kontaktní špičky pro dlouhou životnost
- Kontaktní špička HELIX™ pro extra dlouhou životnost



Technická data

	Hořák	Maximální proud		Průměr drátu (mm)				Váha (délka hořáku)	
		CO ₂	MIX Ar	neleg. drát	leg. drát	trub. drát	Al	3 m	4,5 m
Vzduchem chl.	PSF™ 250	250A 60%	225A 60%	0,6 - 1,0	0,6 - 1,0	1,0	1,0	1,8 kg	2,5 kg
	PSF™ 305	315A 60%	285A 60%	0,8 - 1,2	0,8 - 1,2	1,0 - 1,2	1,0 - 1,2	2,5 kg	3,3 kg
	PSF™ 405	380A 60%	325A 60%	0,8 - 1,6	0,8 - 1,2	1,0 - 1,6	1,0 - 1,6	3,1 kg	4,2 kg
	PSF™ 505	475A 60%	410A 60%	1,0 - 2,4	1,0 - 1,6	1,0 - 2,4	1,2 - 2,4	3,9 kg	5,3 kg
Vodou chl.	PSF™ 410w	400A 100%	350A 100%	0,8 - 1,6	0,8 - 1,2	1,0 - 1,6	1,0 - 1,6	3,0 kg	3,9kg
	PSF™ 510w	500A 100%	440A 100%	1,0 - 2,4	1,0 - 1,6	1,0 - 2,4	1,2 - 2,4	3,3 kg	4,0kg

Objednací informace

	Hořák	s EURO-konektorem		S RS3 přepínačem 3 zvolených programů	
		Délka 3 m	Délka 4,5 m	Délka 3 m	Délka 4,5 m
Vzduchem chl.	PSF™ 250	0368 100 882	0368 100 883	-	-
	PSF™ 305	0458 401 880	0458 401 881	-	-
	PSF™ 405	0458 401 882	0458 401 883	0458 401 892	0458 401 893
	PSF™ 505	0458 401 884	0458 401 885	-	-
Vodou chl.	PSF™ 410w	0458 400 882	0458 400 883	0458 400 898	0458 400 899
	PSF™ 510w	0458 400 884	0458 400 885	0458 400 900	0458 400 901

Typ hořáku		PSF™ 250	PSF™ 305 PSF™ 410w	PSF™ 405 PSF™ 510w	PSF™ 505	
Náhradní díly						
Úhel krku Vzduchem chlazený PSF™ 250 - 505	0°	0469 329 880	0469 333 880	0469 334 880	0469 335 880	
	standard 45°	0366 315 880	0366 388 880	0366 389 880	0366 390 880	
	60°	0467 985 880	0467 988 881	0467 988 880	0467 989 880	
úhel krku Vodou chlazený PSF™ 410w – 510w	0°		0458 403 886	0458 403 887	-	
	standard 45°		0458 403 881	0458 403 882	-	
	60°		0458 403 884	0458 403 885	-	
Plynová hubice Vzduchem / vodou chlazený Threaded	Zúžený	0458 465 881	0458 465 882	0458 465 883	0458 465 884	
	Standard	0458 464 881	0458 464 882	0458 464 883	0458 464 884	
	Rovný	0458 470 881	0458 470 882	0458 470 883	0458 470 884	
Ochrana proti rozstříku Vzduchem / vodou chlazená plynová hubice		0458 471 002	0458 471 003	0458 471 004	0458 471 005	
Příslušenství pro bodové svařování Vzduchem / vodou chlazený		0366 643 881	0366 643 882	0366 643 883	0366 643 884	
Adaptér kontaktní špičky Vzduchem chlazený	M6	0366 314 001	0366 394 001 (305)	0366 394 001		
	M8		0366 394 002 (410w)	0366 394 002		
	HELIX™ M7	0368 310 001	0368 311 001	0368 311 001	0366 395 001	
	HELIX™ M8	-	0366 394 002	0366 394 002	0366 395 001	
Kontaktní špička M6 x 27 CuCrZr	<i>CO₂</i>					
	<i>Mix/Ar</i>					
	0,6	-	0468 500 001	0468 500 001	-	
	-	0,6	0468 500 002	0468 500 002	-	
	0,8	-	0468 500 003*	0468 500 003*	-	
	0,9	0,8	0468 500 004	0468 500 004	-	
	1,0	0,9	0468 500 005*	0468 500 005*	-	
	1,2	1,0	0468 500 007*	0468 500 007* (305)	-	
	1,4	1,2	-	0468 500 008*	-	
	Pro další informace čtete manuál	1,6	-	0468 500 009	0468 500 009	-
	-	1,6	-	0468 500 010	0468 500 010	-
	Kontaktní špička M8 x 37 CuCrZr	0,8	-	0468 502 003*	0468 502 003*	0468 502 003*
		0,9	0,8	-	0468 502 004	0468 502 004
1,0		0,9	-	0468 502 005*	0468 502 005*	
1,2		1,0	-	0468 502 007* (410w)	0468 502 007* (405)	
1,4		1,2	-	0468 502 008*	0468 502 008*	
1,6		-	-	0468 502 009 (510w)	0468 502 009	
-		1,6	-	0468 502 010	0468 502 010	
Pro další informace čtete manuál		2,0	-	0468 502 011 (510w)	0468 502 011	
-		2,4	-	0468 502 012 (510w)	0468 502 012	
Kontaktní špička - čtete manuál HELIX™ a Nib.		* balení 100ks jako 0468 500/502 -303, 305, 307				
		3 m/4,5 m	3 m/4,5 m	3 m/4,5 m	3 m/4,5 m	
Bovden Ocelový pro legované dráty a trubičkové dráty	0,6 - 0,8	0366 549 882/883	0366 549 882/883	0366 549 882/883	-	
	0,9 - 1,0	0366 549 884/885	0366 549 884/885	0366 549 884/885	0366 549 884/885	
	1,2	0366 549 886/887	0366 549 886/887	0366 549 886/887 (405)	0366 549 886/887	
	1,4	-	0366 549 888/889	0366 549 888/889	0366 549 888/889	
	1,6	-	0366 549 890/891	0366 549 890/891 (510w)	0366 549 890/891	
	2,0	-	-	0366 549 898 (4,5 m – 510w)	0366 549 898 (4,5 m)	
2,4	-	-	0366 549 899 (4,5 m – 510w)	0366 549 899 (4,5 m)		
Bovden PTFE (teflonový) Fe, Ss, Al	0,6	0366 550 880/881	-	-	-	
	0,8	-	0366 550 882/883	0366 550 882/883	-	
	0,9 - 1,0	-	0366 550 884/885	0366 550 884/885	0366 550 884/885	
	1,2	-	0366 550 886/887	0366 550 886/887	0366 550 886/887	
	1,4	-	0366 550 888/889	0366 550 888/889	0366 550 888/889	
	1,6	-	0366 550 890/891	0366 550 890/891	0366 550 890/891	
Pro svařování Al drátem by měl být bovden vyměněn za uhlíko-teflonový typ. Čtete manuál.	2,0/2,4	-	-	0366 550 892/893 (510w)	0366 550 892/893	
PTFE keramický bovden (běžový)	1,0 - 1,2	0457 969 882/883	0457 969 882/883	0457 969 882/883	0457 969 882/883	
	1,4 - 1,6	-	0457 969 884**	0457 969 884**	0457 969 884**	



** pouze 3 m

Tučně značené = standard



ESAB VAMBERK, s.r.o.
Smetanovo náb. 334
517 54 Vamberk
Tel.: 494 501 289
Fax: 494 501 408
E-mail: divize.stroje@esab.cz
www.esab.cz